


PLACERING		BESKRIVELSE	KOMPRIMERINGSBEHOV
D	Påfyldningslag.	Fyldemateriale ifølge ingeniørens anvisninger.	Komprimeres ifølge ingeniørens anvisninger.
C	Påfyldningslag.	Stabilgrus eller andet fyldemateriale der er egnet til komprimering.	Skal komprimeres først efter 300 mm påfyldning. Derefter komprimeres der for hvert 150 mm påfyldningslag. Komprimeres til 95% proctor.
B	Omkringfyldningslag.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Skal ikke komprimeres.
A	Fundamentsten.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Komprimeres med pladevibrator eller lignende.



Note: Ubenævnte mål er angivet i mm


EMNE: Aquaton 4500

MÅL: SIDE 1:2


Milford MilStorm

**milford**<sup>®</sup>

MILFORD  
Walgersholm 13-15  
DK 3500 Værløse  
tel +45 44971099  
www.milford.dk



**MSAT4500 AFLEJRINGSTUNNEL**



INDLØB DIA.	B	C
160 mm	1.070 m	---
	---	20 mm
200 mm	1.030 m	---
	---	20 mm
250 mm	970 mm	---
	---	30 mm
315 mm	890 mm	---
	---	40 mm
425 mm	770 mm	---
	---	50 mm
600 mm	585 mm	---
	---	60 mm
1000 mm	---	90 mm

Note: Ubenævnte mål er angivet i mm

EMNE: Aquaton 4500

MÅL: SIDE 2:2

Milford MilStorm