

ALUEXCEL FLEX

Produkt

Fleksibel L-profil aluminiumskant.
Kan formes. Fastgøres med spyd.

Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus og belægningsten. Velegnet til parkering-spladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger. Ved montering på kompakt underlag, bruges AEGN stålspyd. Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm.

Beskrivelse

XLAE18M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE25M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE40M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE50M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE65M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE75M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE100M Kantaafgrænsning i aluminium 5 mm
XLAE120M Kantaafgrænsning i aluminium 8 mm
XLAE150M Kantaafgrænsning i aluminium 8 mm


Fastgøres med AEGN spyd, min. 7 stk. pr. længde.

Kontakt Milford for 90° hjørnestykker.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Varenr.	Tyk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
XLAE18M/S	5 mm	18 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	-
XLAE25M/S	5 mm	25 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE40M/S	5 mm	40 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE50M/S	5 mm	50 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE65M/S	5 mm	65 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE75M/S	5 mm	75 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE100M/S	5 mm	100 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE120M/S	8 mm	120 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd
XLAE150M/S	8 mm	150 mm	2500 mm	Ubeh. aluminium	7 pr. lgd

Varenr.	Produkt	Højde	Bredde
AEGN	Jordspyd i galv. stål	254 mm	Ø9 mm



milford
Liveable cities