

ROOTSPACE 600

Produkt

RootSpace™, modulært rodvenligt bærelagssystem til plantehuller. Systemet består af side-moduler af genbrugsplast, med låg af genbrugsplast. Systemet er bygget således, at strukturen er åben og plastindhold er minimeret. Låget er med integreret vandings- og udluftningstilslutning, der fordeler vand og ilt til hele plantehullet. Fås også med forstærkningspaneler til steder med tung trafik langs plantehul.

Materiale: Sort PP genbrugsplast.
Maks. muldindhold: 94%.

Anvendelse

Ideel til områder med for lidt plads og stor belastning, byområder, tæt på kørebane, taghaver og steder, hvor man ønsker træer med god vækst.

Beskrivelse

RootSpace™, modulært rodvenligt bærelagssystem med integreret vandings- og udluftningstilslutning i låget. Systemet består af sidepaneler, der låses sammen for at danne en robust, åben matrixstruktur. Sidemodulerne har plads til gennemføring af rør i op til 250 mm diameter. Låget, der danner et fast luftlag over plantehullet, tillader vand og ilt til hele plantehullet. Låget låses på plads med klikmekanisme.


Plantehullet kan bygges med et, eller flere lag sidepaneler efter ønske.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.




500 mm



500 mm




75 mm



600 mm

300 mm



530 mm

Varenr.	Produktbeskrivelse	Dimensioner	Vertikal belastning
RSP5060/L	RootSpace låg	500x500x80mm	---
RSP5060/SP_2.0	RootSpace sidepanel	500x600x90mm.	308 kPa
RSP5060/FS	RootSpace forstærkningspanel	530x300x40mm	308 kPa