

Kantavgränsning, Kantstöd av stål – milKant AluExcel

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kantavgränsning ska utföras med kantstöd av aluminium, typ MilKant AluExcel eller likv.

UTFÖRANDEKRAV

Kantstödet ska tillverkas utifrån extruderad aluminium profil och monteras enligt leverantörens anvisningar

RA

Åberopa [principritning](#) om den är tillämplig.

Ange material/utseende på kantstödet

Ange höjd och tjockleken på kantstödet,

Ange radie för svängda sektioner av kantstöd, enligt leverantörens anvisningar

Ange om fabriksstillverkat hörn ska användas

Ange typ av eventuellt kantstöd under aktuell kod och rubrik under AMA **DEC**.

Exempelbeskrivning – Aluexcel 150mm

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kantavgränsning ska utföras med kantstöd av aluminium, typ MilKant AluExcel – XLAE150, Obehandlat(alt. pulverlackerat), Höjd= 150mm, tjocklek=8mm, eller likv.

UTFÖRANDEKRAV

Kantstödet ska tillverkas utifrån extruderad aluminium profil, alla hörn ska vara fabriksstillverkat och monteras enligt leverantörens anvisningar

Begreppsbestämningar

kantstöd:

stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer